

ADE-FIX

ADESIVO ACRILICO DI MONTAGGIO A PRESA RAPIDA

Adesivo acrilico di montaggio a presa rapida, ideale per il fissaggio di battiscopa, profili in legno, pannelli in gesso e polistirolo. Può essere applicato inoltre su materiali metallici e plastici (escluso PE, PP, PTFE). Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Monocomponente presa rapida
- Effetto ventosa
- Ideale per l'incollaggio di battiscopa

AREA DI APPLICAZIONE:

- Profili o battiscopa in legno o pvc su superfici assorbenti
- Elementi decorativi in gesso o polistirolo su superfici assorbenti
- Profili di metallo su superfici assorbenti
- Per incollaggi non esposti in modo continuativo all'umidità

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Pasta chiara
Resa: (g/m ²):	10-12 metri lineari per cordoncino di diametro 6 mm (la resa del prodotto può variare a seconda della porosità della superficie)
Temperatura d'uso (°C):	+5 - +30
Tempo aperto (minuti):	10 - 15
Pedonabilità (minuti):	circa 120 in funzione delle condizioni ambientali
Indurimento finale (ore):	dopo 18 - 24 (i tempi di pedonabilità e indurimento finale variano a seconda delle condizioni climatiche e allo spessore dello strato applicato)
Applicazione/Attrezzi:	Dosatore da 280/310 ml
Pulizia attrezzi:	acqua, a prodotto ancora fresco
Rimozione del prodotto:	Solvente GR7
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Cartucce da 310ml
Limitazioni d'uso:	Si consiglia di ambientare il prodotto prima dell'uso a una temperatura di almeno 15 °C. Applicare con umidità relativa dell'aria compresa tra i 40 % e 70 %. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Verificare che la superficie da incollare sia asciutta, pulita e priva di parti distaccanti e che non sia soggetta a rimonte continue di umidità..

APPLICAZIONE:

Il prodotto è pronto all'uso. Inserire la confezione da 310 ml all'interno del suo applicatore. Tagliare accuratamente la cartuccia sull'estremità e dopo avere innestato l'apposito beccuccio per estrusione applicare il collante direttamente su una delle due superfici in piccoli punti o cordoncini continui.

Schiacciare accuratamente gli elementi sulla superficie cosicchè lo spazio sottostante sia completamente riempito dall'adesivo.

A prodotto ancora fresco e comunque entro massimo 5 minuti, rimuovere eventuali residui di collante attraverso l'utilizzo di un panno. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

-- -- --