



H PERFORMANCE ||||||

VERNICE ALL'ACQUA BICOMPONENTE IGNIFUGA E ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI IN

LEGNO - Opaca - Vernice all'acqua bicomponente poliuretanica di facile applicazione dotata di ottime caratteristiche di resistenza all'abrasione, durezza, resistenza chimica.

- Bicomponente poliuretanica base acqua
- Esente da solventi
- Estremamente resistente al traffico pedonale
- Ignifuga: Classe 1 di reazione al fuoco secondo la norma UNI 9796:2014 con soli 120 gr/m²
- Antiscivolo per pavimenti sportivi secondo la norma UNI EN 14904:2006 e UNI EN 13036-4:2011 con 180 gr/m2
- Elevata copertura
- No sormonti



TOTAL GRIP

FONDO PROMOTORE DI ADESIONE PER PAVIMENTI IN LEGNO Fondo poliuretanico bicomponente base acqua utilizzato come prima mano per la verniciatura di pavimentazioni sportive o come promotore di adesione su pavimenti in legno prefinito prelevigato nei quali sia necessario realizzare delle linee di gioco colorate.

- Bicomponente poliuretanica base acqua
- Esente da solventi
- Asciugatura rapida

- No sormonti
- Ottimo potere penetrante



PERFECT LINES

IDROPITTURA BICOMPONENTE COLORATA A BASE ACQUA PER PAVIMENTAZIONI IN LEGNO SPORTIVE Idropittura bicomponente colorata a base acqua per la realizzazione delle linee di gioco negli impianti sportivi (palestre, palazzetti, etc...).

- Bicomponente
- Ottimo potere coprente e riempitivo
- Sovraverniciabile
- Disponibile in vari colori RAL.



