



+COLOR

COLORANTE BASE ACQUA PER PAVIMENTI IN LEGNO

Colorante all'acqua pigmentato per il trattamento a impregnazione dei pavimenti in legno posti all'interno, ai quali si voglia conferire la colorazione desiderata mantenendo visibile la venatura del legno.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Monocomponente
- Facile applicazione
- **Colori: bianco, noce chiaro, noce**
- Elevato potere colorante
- Sovraverniciabile con vernici base acqua o solvente

AREA DI APPLICAZIONE:

- Pavimentazioni di legno massiccio non verniciato
- Pavimentazioni di legno multistrato non verniciato
- Elementi in legno in genere non verniciati (scale, mobili, etc..)

NON UTILIZZARE:

- Su fondi non assorbenti
- Su materiali diversi dal legno o su pavimenti prefiniti già verniciati

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Liquido colorato (bianco marrone)
Viscosità Ford 4 a 20 °C (secondi):	10 - 14
Secco (%):	5 - 6
Resa (m ² /l):	10-15 ca.
Tempo di attesa per lucidatura (minuti):	10 -15 (i tempi di attesa per la lucidatura variano in funzione delle condizioni ambientali e allo spessore dello strato applicato)
Tempo di attesa per sovraverniciatura (ore):	minimo 6 - 8 (i tempi indurimento finale variano a seconda delle condizioni climatiche, della ventilazione e allo spessore dello strato applicato)
Indurimento finale del sistema (giorni):	minimo 5-7 (variabile in base al prodotto verniciante sovrapplicato)
Applicazione/Attrezzi:	Rullo o pennello, a seguire straccio o monospazzola
Pulizia attrezzi:	Acqua a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	5 L
Colorazioni disponibili:	Bianco, noce chiaro, noce
Limitazioni d'uso:	Mescolare accuratamente prima dell'uso Ventilare l'ambiente durante l'uso e nella fase di indurimento Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

CONTINUA



+COLOR

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il pavimento in legno da trattare dovrà essere pulito, asciutto (con umidità compresa tra 8 – 12 %) ben levigato, stuccato e carteggiato (massimo con una grana 150 - 180) e privo di parti distaccanti.

Si consiglia di prestare massima attenzione nell'uniformità della carteggiatura in quanto ogni piccola imperfezione può essere accentuata dall'utilizzo del colorante. +COLORS è compatibile con tutte le essenze legnose ma si consiglia l'applicazione su legni assorbenti a venatura larga come rovere, larice, castagno ecc. i quali esaltano le caratteristiche del prodotto.

APPLICAZIONE:

Temperatura di applicazione da +10 a + 25 °C con umidità non superiore al 75 %. Ambientare e mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Nel trattamento di superfici ampie si consiglia di versare le varie confezioni di prodotto necessarie in un unico contenitore per ottenere l'assoluta uniformità di colorazione.

Applicare +COLOR mediante l'utilizzo di rullo o pennello direttamente sulla superficie legnosa evitando di applicare il prodotto in quantità eccessiva. Dopo 10-15 minuti, omogeneizzare la superficie mediante l'utilizzo di un panno morbido, o con monospazzola rimuovendo eventuali eccessi di prodotto. Se si desidera accentuare l'intensità del colore, applicare una seconda mano di +COLOR.

Dopo circa 6 – 8 ore (o comunque ad essiccazione completamente avvenuta), **senza carteggiare**, procedere all'applicazione di uno dei nostri fondi base acqua o solvente. Trascorse 8-12 ore, carteggiare uniformemente la superficie con grana 180-220 e completare il ciclo di finitura desiderato con una mano di vernice finale.

+ COLOR BIANCO: per mantenere l'intensità del colore bianco ed evitare l'ingiallimento, si consiglia di applicare una mano del nostro UNI-PRIMER. Successivamente completare il ciclo con vernice all'acqua o solvente.

NOTE:

Consigliamo di effettuare sempre delle prove preliminari della colorazione scelta per assicurarsi di ottenere l'effetto desiderato. Se necessario, (per garantire l'uniformità della superficie) prima dell'applicazione di +COLOR, stracciare la pavimentazione con un panno umido e pulito.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

