

ADE-GRAB 30

ADESIVO IBRIDO A PRESA RAPIDA

Adesivo ibrido a presa rapida a base di polimeri silanici, ideale per il fissaggio di molteplici materiali quali battiscopa, elementi in legno massello, pannellature a parete, pavimenti vinilici, elementi decorativi e accessori per laminati. ADE-GRAB 30 può essere utilizzato inoltre per il riempimento e la sigillatura di giunti di dilatazione e di collegamento negli edifici.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Monocomponente presa rapida
- Colore Bianco
- Adesione su molteplici superfici
- Adesivo e sigillante
- Elastico e tenace
- Sovra verniciabile (previo test applicativo)

AREA DI APPLICAZIONE:

- Profili o battiscopa in legno o pvc su superfici assorbenti
- Elementi decorativi e accessori per laminati (previo test applicativo)
- Incollaggi universali di elementi in legno massello
- Incollaggi di pannellature in legno a parete
- Sigillatura di giunti negli edifici

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Pasta chiara
Densità:	1,36 g/cm ³
Temperatura d'uso (°C):	+5 - +305
Tempo aperto (minuti):	25 - 30
Durezza Shore A:	30
Indurimento finale (dopo 24 ore):	3 mm circa (i tempi di pedonabilità e indurimento finale variano a seconda delle condizioni climatiche e allo spessore dello strato applicato)
Applicazione/Attrezzi:	Dosatore da 280/310 ml
Pulizia attrezzi:	acqua, a prodotto ancora fresco
Rimozione del prodotto:	Solvente GR7
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Cartucce da 290 ml
Limitazioni d'uso:	Si consiglia di ambientare il prodotto prima dell'uso a una temperatura di almeno 15 °C. Non utilizzare per la sigillatura di vetri e per applicazioni in combinazione con pietra natura. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Verificare che la superficie da incollare sia pulita e priva di agenti distaccanti quali olio, grasso, polvere e vecchi adesivi non compatibili. Il prodotto offre ottima adesione anche superfici umide o leggermente umide previo test applicativo.

APPLICAZIONE:

Il prodotto è pronto all'uso. Inserire la confezione da 290 ml all'interno del suo applicatore. Tagliare accuratamente la cartuccia sull'estremità e dopo avere innestato l'apposito beccuccio per estrusione applicare il prodotto direttamente su una delle due superfici a punti o cordoncini continui in caso di sigillatura.

Schiacciare accuratamente gli elementi sulla superficie cosicchè lo spazio sottostante sia completamente riempito dall'adesivo.

A prodotto ancora fresco e comunque entro massimo 5 minuti, rimuovere eventuali residui di collante attraverso l'utilizzo di un panno. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

-- -- --