



BRILL

POLISH AUTOLUCIDANTE PER PARQUET VERNICIATO

Prodotto autolucidante usato per la manutenzione dei pavimenti in legno verniciati, prefiniti e laminati.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Ottimo potere rinnovante
- Rapida essiccazione
- **Finitura brillante**

AREA DI APPLICAZIONE:

- Pavimenti prefiniti
- Superfici verniciate
- Laminato
- Pavimentazioni in PVC, LINOLEUM o LVT
- Marmo o superfici in ceramica

NON UTILIZZARE:

- Pavimenti oliati
- Pavimenti assorbenti o parquet non verniciati

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Liquido
Viscosità Ford 4 a 20 °C (secondi):	11 - 13
Resa: (g/m ²):	50 - 60
Tempo di asciugatura (minuti):	25 - 30
Temperatura d'uso (°C):	+10 - +30
Applicazione/Attrezzi:	Panno pulito
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Bottiglie da 1 l – Scatole da 12 pezzi
Limitazioni d'uso:	Stendere in maniera uniforme senza lucidare Teme il gelo Non applicare in ambienti umidi Non applicare su pavimenti assorbenti (non verniciati) Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza Ambientare il prodotto a 20 °C prima dell'applicazione

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

La superficie dovrà essere verniciata e pulita perfettamente con detergenti neutri (es. il nostro Parquetpro).

APPLICAZIONE:

Prodotto pronto all'uso. Ambientare a 20 °C prima dell'impiego. Stendere BRILL con un panno umido e lasciare asciugare. Evitare l'accumulo di prodotto. Non lucidare. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

-- -- --