



DECERLEGNO

DECERANTE

Decerante concentrato in soluzione acquosa per pavimenti ad alto potere sgrassante.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Decerante concentrato
- Ottimo potere sgrassante
- Ideale per la pulizia di macchie ostinate

AREA DI APPLICAZIONE:

- Pavimenti prefiniti
- Per la rimozione dei prodotti Brill o Polish WB
- Pavimenti in laminato
- Pavimenti in gomma, PVC, LINOLEUM o LVT

NON UTILIZZARE:

- Su superfici sensibili
- Su superfici in vetro
- Su superfici non verniciate

Aspetto:	Liquido
Viscosità F 4 a 20 °C (secondi):	11 - 13
Resa: (g/m ²):	Varia in base alla diluizione e alla superficie trattata
Diluizione:	Come detergente sgrassante: 3/4 tappi in 5 litri di acqua Come decerante: puro o diluito 1:1 con acqua
Temperatura d'uso (°C):	+15 - +25
Applicazione/Attrezzi:	panno pulito, mop
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Bottiglie da 1 l – Scatole da 12 pezzi
Limitazioni d'uso:	Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione Teme il gelo Non applicare in ambienti umidi Ambientare il prodotto a 20 °C prima dell'applicazione Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

APPLICAZIONE:

Prima dell'applicazione eliminare dalla superficie eventuali tracce di polvere o impurità.

Diluire DECERLEGNO a seconda dell'intensità dello sporco e all'utilizzo necessario (per incrostazioni particolarmente resistenti e macchie di vernice usare DECERLEGNO puro e lasciare preagire per 5/10 minuti circa). Applicare DECERLEGNO diluito, intervenire con monospazzola, recuperare la soluzione di lavaggio con aspira-liquidi o con mop.

Terminata l'evaporazione del residuo di soluzione detergente la superficie è pronta per la successiva inceratura. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

NOTA: verificare preventivamente la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare per evitare che questo la possa danneggiare.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

