

FUGASTOP

SIGILLANTE SPECIALE PER PARQUET E PAVIMENTI IN LAMINATO

Sigillante monocomponente a base acrilica, levigabile, inodore, sovraverniciabile e senza solventi.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Monocomponente
- Sovraverniciabile
- Carteggiabile
- Per uso interno

COLORI DISPONIBILI:

- Bianco
- Rovere
- Noce chiaro (Iroko-Teak)
- Noce
- Wengé

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto:	Pastoso
Composizione	Base Acrilica
Colorazioni	Acero - Rovere - Noce chiaro (Iroko - Teak) - Noce - Wengé
Viscosità Brookfield a 20° C (mPa*s):	500.000 - 800.000
Formazione pellicola (minuti):	5 - 10
Verniciabilità (ore) :	Dopo 4 - 6
Levigabilità (ore):	Dopo 18 - 24
Temperatura d'uso (°C):	+5 - + 35
Applicazione/Attrezzi:	Pistola per silicone
Rimozione del prodotto:	Acqua, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C	12
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Cartuccia da 310 ml - scatole da 24 pz.
Limitazioni d'uso:	Non conservare o applicare a temperatura inferiore a +5 °C. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

APPLICAZIONE:

Utilizzare FUGASTOP su superfici che devono essere esclusivamente pulite, asciutte, prive di sporco, polvere o grassi. Avvertenze: Il materiale non polimerizzato può essere pulito regolarmente con acqua. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

-- -- --