



POLISH WB

POLISH OPACO PER PARQUET VERNICIATO

Prodotto per la manutenzione di pavimenti in legno verniciati opachi.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Ottimo potere rinnovante
- Rapida essiccazione
- **Finitura opaca/semiopaca**

AREA DI APPLICAZIONE:

- Pavimenti prefiniti
- Superfici verniciate
- Laminato
- Pavimentazioni in PVC, LINOLEUM o LVT
- Marmo o superfici in ceramica

NON UTILIZZARE:

- Pavimenti oliati
- Pavimenti assorbenti o parquet grezzi

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

| | |
|--|---|
| Aspetto: | Liquido |
| Viscosità F 4 a 20 °C (secondi): | 10 - 14 |
| Resa: (g/m ²): | 60 - 80 |
| Tempo di asciugatura (minuti): | 15 - 30 |
| Temperatura d'uso (°C): | +10 - +25 |
| Applicazione/Attrezzi: | Panno pulito |
| Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C | 12 |
| Informazioni sullo smaltimento: | Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali |
| Confezioni: | Bottiglie da 1 L – Scatole da 12 pezzi |
| Limitazioni d'uso: | Stendere in maniera uniforme Non applicare in ambienti umidi Non applicare su pavimenti o sughero assorbenti (non verniciati) Non lucidare Ambientare il prodotto a 20 °C prima dell'applicazione Teme il gelo Consultare sempre le Schede Tecniche e le Schede di Sicurezza Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali |

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

La superficie dovrà essere verniciata e pulita perfettamente con detergenti neutri (es. il nostro PARQUETPRO).

APPLICAZIONE:

Prodotto pronto all'uso. Ambientare prima dell'impiego.

Stendere il POLISH WB con un panno umido in maniera uniforme e lasciare asciugare.

Evitare l'accumulo di prodotto. E' fondamentale che il prodotto venga steso in maniera uniforme evitando di lucidare o di apportare eccessiva pressione alla superficie.

NOTE:

L'applicazione scorretta del prodotto può causare delle alonature sulla superficie che possono essere rimosse solo attraverso l'utilizzo del nostro decerante DECERLEGNO.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

-- -- --