



PULITORE LS

ODSTRANJEVALEC OSTANKOV LEPILA

Posebno sredstvo za odstranjevanje svežih ostankov lepila z gotovih talnih oblog.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- Odlična oprijemna moč
- Hitra učinkovitost
- Na osnovi topil

PODROČJE UPORABE:

- Gotovi podi
- Lakirane površine
- Laminat
- PVC, linolej ali vinilne talne obloge
- Marmor ali keramične površine

UPORABA NI PRIMERNA:

- Na vpojnih talnih oblogah ali surovih parketih

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):

Videz:	tekočina
Viskoznost Ford 4 pri 20 °C:	9–11 sekund
Relativna gostota pri 20 °C:	0,8–0,9 kg/l
Temperatura uporabe:	od +10 do +30 °C
Uporaba/orodje:	čista krpa
Čiščenje orodja:	voda, pri še svežem proizvodu
Skladiščenje: pri temperaturi med +5 °C in +25 °C	12 mesecev
Informacije o odstranjevanju proizvoda:	Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi
Pakiranje:	Steklenice po 1 l
Omejitve uporabe:	Vnetljiv proizvod. Vedno preverimo kompatibilnost podlage, ki je v stiku s proizvodom. Površino, ki jo obdelamo, ne smemo nikoli močno drgniti, da ne bi v lepilo vsebovani minerali poškodovali filma laka. Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo Vedno preberemo tehnične in varnostne liste

NANOS:

Proizvod je pripravljen za uporabo. Mehko in čisto krpo navlažimo s sredstvom PULITORE LS, nato nežno podrgnemo madeže svežega lepila z rahlim pritiskom, da ne poškodujemo lakirane površine. Pred uporabo vedno preverimo odpornost laka ali laminata ali morebitno spremembo sijajnosti laka v stiku s sredstvom PULITORE LS. Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo. Vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.

OZNAČBE ZA NEVARNOST:

