



FILLER PLUS

istruzioni d'uso

RESINA LEGANTE A BASE ACQUA PER RASATURE DI PAVIMENTI IN LEGNO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO Assicurarsi che tutti gli elementi che compongono la pavimentazione siano accuratamente ancorati alla superficie. Levigare accuratamente la pavimentazione da trattare fino a ottenere una superficie priva di oli, grassi e cere.

APPLICAZIONE Ambientare il prodotto prima dell'uso. Il prodotto va amalgamato in rapporto 1 :1 ca. fino ad ottenere un impasto omogeneo con polvere fina ottenuta dalla carteggiatura del supporto da trattare. Stendere il prodotto con spatola liscia di acciaio inox (americana) e applicare l'impasto ottenuto nelle fessure o meglio ancora eseguire una rasatura completa del pavimento. Nel caso fosse necessario ripetere più volte l'operazione. Ad essiccazione avvenuta (circa 1 - 2 ore a C.N.) carteggiare con carta abrasiva fine rimuovendo completamente i residui di prodotto essicato. Verificare sempre l'umidità del legno da 8 a 12%, la temperatura ambiente da 15 a 25°C e l'umidità relativa non superiore al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

NOTE La non completa rimozione dell'eccesso di legante può causare una differente tonalizzazione del pavimento dopo verniciato. Data la grande varietà di essenze legnose in commercio è sempre consigliabile effettuare delle prove per verificare eventuali variazioni di tonalità del legno da trattare.